



ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ • КАТАЛОГ 2015

ISO 9001:2008

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

**КОМПАНИЯ REMEZA ОСНОВАНА В 1989 ГОДУ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОГО, ДОСТУПНОГО ПО ЦЕНЕ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.**



**В настоящее время выпускается широкий ассортимент компрессорного оборудования:**

- Поршневые компрессоры общепромышленного назначения: давление 8÷16 бар, производительность 200÷3400 л/мин, мощность электродвигателя 1,5÷22,0 кВт.
- Поршневые безмасляные компрессоры общепромышленного назначения: давление 8÷14 бар, производительность 105÷1620 л/мин, мощность электродвигателя 0,75÷11,0 кВт.
- Поршневые компрессоры среднего давления: давление 20÷40 бар, производительность 500÷1200 л/мин, мощность электродвигателя 7,5÷15,0 кВт.
- Дожимающие поршневые компрессоры (бустеры): давление 25÷35 бар, производительность 2100÷5500 л/мин, мощность электродвигателя 15÷22 кВт.
- Винтовые маслозаполненные компрессоры с воздушным и водяным охлаждением: давление 5÷15 бар, производительность 270÷51600 л/мин, мощность электродвигателя 2,2÷315 кВт. Опции: встроенный осушитель (Д), частотный преобразователь (ВС), рекуперация тепла (К).
- Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления: давление 1,5÷2,5 бар, производительность 421÷1000 м<sup>3</sup>/ч, мощность электродвигателя 22÷75 кВт.
- Спиральные безмасляные компрессоры: давление 8÷10 бар, производительность 215÷1640 л/мин, мощность электродвигателя 2,2÷15,0 кВт.
- Специальные компрессоры поршневые и винтовые медицинского назначения. Опции: звукозаглушающий корпус, встроенный осушитель воздуха.
- Специальные винтовые маслозаполненные компрессоры с электроприводом для подвижного состава железнодорожного транспорта с температурой эксплуатации от -55°С до +55°С.
- Специальные винтовые и поршневые компрессоры для городского электротранспорта.
- Передвижные дизельные компрессорные станции.
- Станции компрессорные модульные на базе двадцати и сорока футовых контейнеров: давление до 35 бар, производительность в соответствии с ТЗ заказчика, с системами подготовки воздуха, отопления, вентиляции, автоматического извещения и пожаротушения.
- Генераторы азота адсорбционного типа с чистой азота на выходе 97,0÷99,999%.
- Станции компрессорные модульные для производства азота.
- Вертикальные ресиверы емкостью от 270 до 900 литров, рабочим давлением от 10 до 16 бар.












**Все оборудование сертифицировано на соответствии требованиям европейских норм, технических регламентов Таможенного Союза и Украины. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001-2008.**

**СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА**

Компрессоры серии «FIAC» .....	3
Компрессоры серии «REMEZA» .....	6
Ресиверы серии «REMEZA» .....	9
Компрессоры серии «AIRCAS» .....	10
Компрессоры с осушителем холодильного типа .....	13
Компрессоры передвижные с электрическим приводом .....	14
Компрессоры передвижные с автономным приводом .....	14
Компрессоры дожимные(бустеры) .....	15
Компрессоры среднего давления .....	16
Компрессоры безмасляные .....	17

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

 Объем ресивера	 Максимальное рабочее давление	 Вес компрессора
 Цилиндры / ступени	 Мощность электродвигателя	 Уровень шума
 Производительность по всасыванию	 Питание	 Количество оборотов в минуту



# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с  
прямым приводом

1,5 кВт

1,8 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-24.GM193	24	1/1	240	8	1,5	220	29	590 × 270 × 600
СБ4/С-24.GM244	24	1/1	260	8	1,8	220	29	590 × 270 × 600
СБ4/С-50.GM193	50	1/1	240	8	1,5	220	42	850 × 410 × 700
СБ4/С-50.GM244	50	1/1	260	8	1,8	220	42	850 × 410 × 700

Компрессоры с  
ременным приводом

1,5 кВт

2,2 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-50.AB248A	50	2/1	250	10	1,5	220	59	850 × 400 × 770
СБ4/С-100.AB248A	100	2/1	250	10	1,5	220	76	1150 × 500 × 1000
СБ4/С-50.AB360	50	2/1	360	10	2,2	220/380	70	850 × 400 × 770
СБ4/С-100.AB360	100	2/1	360	10	2,2	220/380	80	1150 × 500 × 1000

Компрессоры с  
ременным приводом

3,0 кВт










МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-50.AB515	50	2/1	515	10	3,0	380	85	900 × 400 × 800
СБ4/С-100.AB515	100	2/1	515	10	3,0	380	94	1150 × 500 × 1000
СБ4/С-200.AB515	200	2/1	515	10	3,0	380	125	1460 × 640 × 1150

## ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с  
ременным приводом

4,0 кВт










МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.АВ678	100	2/2	650	10	4,0	380	125	1150 × 620 × 1025
СБ4/С-270.АВ678	270	2/2	650	10	4,0	380	175	1650 × 660 × 1150

Компрессоры с  
ременным приводом

5,5 кВт

7,5 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.АВ858	100	2/2	850	10	5,5	380	125	1150 × 510 × 1150
СБ4/С-270.АВ858	270	2/2	850	10	5,5	380	180	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.АВ858	500	2/2	850	10	5,5	380	220	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.АВ998	500	2/2	1100	10	7,5	380	230	2000 × 610 × 1250

Компрессоры с  
ременным приводом

ТАНДЕМ

4,0+4,0 кВт

5,5+5,5 кВт

7,5+7,5 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-500.АВ678Т(ТБ)	500	2/2	1300	10	4,0+4,0	380	310	2050 × 610 × 1200
СБ4/Ф-500.АВ858Т(ТБ)	500	2/2	1700	10	5,5+5,5	380	330	2050 × 610 × 1200
СБ4/Ф-500.АВ998Т(ТБ)	500	2/2	2200	10	7,5+7,5	380	350	2050 × 610 × 1200

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом



2,2 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.АВ360В	100	2/1	360	10	2,2	220/380	80	630 × 540 × 1250
СБ4/С-100.АВ515В	100	2/1	515	10	3,0	380	98	630 × 560 × 1300
СБ4/Ф-270.АВ678В	270	2/2	650	10	4,0	380	200	650 × 700 × 1800
СБ4/Ф-270.АВ858В	270	2/2	850	10	5,5	380	180	650 × 700 × 1800

Компрессоры поршневые  
повышенного давления с  
ременным приводом



7,5 кВт

7,5+7,5 кВт

16 бар

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-270.АВ858/16	270	2/2	850	16	7,5	380	200	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.АВ858/16	500	2/2	850	16	7,5	380	250	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.АВ858Т(ТБ)/16	500	2/2	1700	16	7,5+7,5	380	330	2000 × 610 × 1250

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

Компрессоры поршневые  
с бензиновым приводом



13 HP

БЕНЗИН

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	HP	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.АВ858.СПЕ390R(E)	100	2/2	850	8	13	135	1150 × 700 × 1000
СБ4/С-100.АВ998.СПЕ390R(E)	100	2/2	1100	8	13	165	1150 × 700 × 1000

R – ручной стартер, E – электрический стартер










## ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с  
ременным приводом

1,5 кВт

2,2 кВт










МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-50.V47A	50	2/1	250	10	1,5	220	57	820 × 440 × 720
СБ4/С-100.V47A	100	2/1	250	10	1,5	220	71	1100 × 490 × 800
СБ4/С-50.V55	50	2/1	360	10	2,2	220/380	74	820 × 440 × 750
СБ4/С-100.V55	100	2/1	360	10	2,2	220/380	86	1100 × 490 × 830

Компрессоры с  
ременным приводом

3,0 кВт




МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.V80	100	2/1	520	10	3,0	380	144	1150 × 500 × 1000
СБ4/С-270.V80	270	2/1	520	10	3,0	380	195	1460 × 640 × 1150

Компрессоры с  
ременным приводом

4,0 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.W80	100	3/1	700	10	4,0	380	144	1150 × 505 × 1000
СБ4/С-270.W80	270	3/1	700	10	4,0	380	195	1650 × 660 × 1150

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

5,5 кВт

Компрессоры с  
ременным приводом










МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.V90	100	2/1	820	10	5,5	380	144	1150 × 505 × 1150
СБ4/Ф-270.V90	270	2/1	820	10	5,5	380	195	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.V90	500	2/1	820	10	5,5	380	246	2000 × 610 × 1250

Компрессоры с  
ременным приводом

7,5 кВт










МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-500.W95	500	3/2	1200	10	7,5	380	320	2000 × 610 × 1300

Компрессоры с  
ременным приводом

11,0 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-500.W115	500	3/2	1700	10	11,0	380	370	2000 × 610 × 1380

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»



Компрессоры с  
ременным приводом



**ТАНДЕМ**

**5,5+5,5 кВт**

**7,5+7,5 кВт**

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/Ф-500.V90Т(ТБ)	500	2/1	1640	10	5,5+5,5	380	365	2050 x 610 x 1250
СБ4/Ф-500.W95Т(ТБ)	500	3/2	2400	10	7,5+7,5	380	460	2050 x 610 x 1300

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

Компрессоры с  
ременным приводом



**ТАНДЕМ**

**11,0+11,0 кВт**

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/Ф-1000.W115Т	1000	3/2	3400	10	11,0+11,0	380	930	2050 x 1400 x 2230

Компрессоры поршневые  
повышенного давления с  
ременным приводом



**7,5 кВт**

**11,5 кВт**

**16 бар**

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/Ф-500.W95/16	500	3/2	800	16	7,5	380	350	2000 x 610 x 1300
СБ4/Ф-500.W115/16	500	3/2	1400	16	11,0	380	370	2000 x 610 x 1380



## ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»








Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-270.V80В	270	2/1	520	10	3,0	380	192	630 × 560 × 1700
СБ4/Ф-270.W80В	270	3/1	700	10	4,0	380	192	650 × 700 × 1750
СБ4/Ф-270.V90В	270	2/1	820	10	5,5	380	192	650 × 700 × 1800

## РЕСИВЕРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Вертикальное  
расположение






10 бар

11 бар

16 бар



МОДЕЛЬ	 л	 бар	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
PВ 270.11	270	11	95	630 × 540 × 1250
PВ 270.16	270	16	116	630 × 560 × 1300
PВ 500.11	500	11	125	650 × 650 × 1750
PВ 500.16	500	16	150	650 × 700 × 1800
PВ 900.10	900	10	227	810 × 1010 × 2170

## ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAS»

Компрессоры с  
прямым приводом



1,5 кВт

1,8 кВт

2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/С-24.J1047В	24	1/1	200	8	1,5	220	27	620 x 300 x 600
СБ4/С-24.J1048В	24	1/1	260	8	1,8	220	28	600 x 280 x 680
СБ4/С-50.J1047В	50	1/1	200	8	1,5	220	39	840 x 435 x 680
СБ4/С-50.J1048В	50	1/1	260	8	1,8	220	41	850 x 400 x 740
СБ4/С-50.J2047В	50	2/1	400	8	2,2	220	58	850 x 435 x 725
СБ4/С-100.J2047В	100	2/1	400	8	2,2	220	74	1080 x 490 x 805

Компрессоры с  
ременным приводом



1,5 кВт

2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/С-50.LH20A-1.5	50	1/1	235	10	1,5	220	69	840 x 400 x 770
СБ4/С-50.LH20-2.2	50	1/1	280	10	2,2	220/380	69	840 x 400 x 770
СБ4/С-100.LH20-2.2	100	1/1	280	10	2,2	220/380	84	1150 x 490 x 850
СБ4/С-50.LB24	50	2/1	360	10	2,2	220/380	74	820 x 440 x 750
СБ4/С-100.LB24	100	2/1	360	10	2,2	220/380	86	1100 x 490 x 830
СБ4/С-50.LB30	50	2/1	420	10	2,2	220/380	80	850 x 400 x 770
СБ4/С-100.LB30	100	2/1	420	10	2,2	220/380	90	1150 x 490 x 850
СБ4/С-200.LB30	200	2/1	420	10	2,2	220/380	126	1550 x 560 x 1000

Компрессоры с  
ременным приводом



3,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/С-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3,0	380	77	850 x 400 x 770
СБ4/С-100.LB30-3.0	100	2/1	500	9	3,0	380	92	1150 x 490 x 850
СБ4/С-200.LB30-3.0	200	2/1	500	9	3,0	380	130	1550 x 560 x 1000
СБ4/С-50.LB40	50	3/1	580	10	3,0	380	92	900 x 400 x 800
СБ4/С-100.LB40	100	3/1	580	10	3,0	380	100	1130 x 500 x 880
СБ4/С-200.LB40	200	3/1	580	10	3,0	380	140	1460 x 640 x 1150








## ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

**AIRcast**

Компрессоры с  
ременным приводом

4,0 кВт










МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.LB50	100	2/1	690	10	4,0	380	130	1150 × 550 × 1000
СБ4/Ф-270.LB50	270	2/1	690	10	4,0	380	180	1590 × 500 × 1100

Компрессоры с  
ременным приводом

5,5 кВт










МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-270.LB50-5.5	270	2/1	880	10	5,5	380	185	1660 × 515 × 1100
СБ4/С-100.LB75	100	3/1	950	10	5,5	380	143	1150 × 550 × 1150
СБ4/Ф-270.LB75	270	3/1	950	10	5,5	380	195	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.LB75	500	3/1	950	10	5,5	380	230	2000 × 610 × 1250

Компрессоры с  
ременным приводом

7,5 кВт

11,0 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-500.LT100	500	4/2	1400	10	7,5	380	340	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100-11,0	500	4/2	1700	10	11,0	380	370	2000 × 615 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5	500	4/2	1000	16	7,5	380	370	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100/16	500	4/2	1400	16	11,0	380	385	2000 × 610 × 2053



# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

Компрессоры с  
ременным приводом

**ТАНДЕМ**  
**5,5+5,5 кВт**



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-500.LB75Т(ТБ)	500	3/1	1900	10	5,5+5,5	380	365	2000 × 610 × 1250

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

Компрессоры с вертикальным  
расположением ресивера с  
ременным приводом

**2,2 кВт**  
**3,0 кВт**  
**4,0 кВт**  
**5,5 кВт**  
**7,5 кВт**



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/С-100.LB30В	100	2/1	420	10	2,2	220/380	97	630 × 540 × 1240
СБ4/С-100.LB40В	100	3/1	580	10	3,0	380	110	630 × 560 × 1300
СБ4/Ф-270.LB50В	270	2/1	690	10	4,0	380	180	650 × 700 × 1750
СБ4/Ф-270.LB75В	270	3/1	950	10	5,5	380	195	650 × 700 × 1800
СБ4/Ф-270.LT100В	270	4/2	1400	10	7,5	380	286	1055 × 620 × 1900

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST» С РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

Компрессоры с  
ременным приводом

4,0 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4/Ф-500.LB50Д	500	2/1	690	10	4,0	380	300	2210 × 620 × 1210
СБ4/Ф-500.LB75Д	500	3/1	950	10	5,5	380	312	2210 × 650 × 1390
СБ4/Ф-500.LT100Д	500	4/2	1400	10	7,5	380	390	2210 × 650 × 1390


## РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

### СЕРИЯ RFD С КОНДЕНСАТОРОМ СО СВОБОДНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ



RFD21 – RFD101

- Конденсатор без вентилятора (тихий, без турбулентности воздуха).
- Сливной накопитель с таймерным управлением.
- Повторно подогреваемый на выходе воздух (без запотевания труб).





## КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «REMEZA»

5,5 кВт

7,5 кВт

11,0 кВт



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/С-90.LB75	90	3/1	980	8	5,5	380	180	1400 x 840 x 1030
СБ4/С-90.V90	90	2/1	900	8	5,5	380	205	1400 x 860 x 1030
СБ4/С-90.W95/6	90	3/1	1700	6	7,5	380	240	1400 x 860 x 1160
СБ4/С-90.W115/6	90	3/1	2800	6	11,0	380	330	1400 x 860 x 1160

## КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «REMEZA»

13 HP

БЕНЗИН



МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 HP	Тип Двигателя	 кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/С-90.LB75.SPE390R(E)	90	3/1	980	8	13	бензин	180	1400 x 840 x 1030
СБ4/С-90.V90.SPE390R(E)	90	2/1	900	8	13	бензин	235	1400 x 840 x 1030
СБ4/С-90.W95/6.SPE390R(E)	90	3/1	1700	6	13	бензин	250	1400 x 840 x 1160

R – ручной стартер, E – электрический стартер




# КОМПРЕССОРЫ ДОЖИМНЫЕ (БУСТЕРЫ) СЕРИИ «REMEZA»

15,0 кВт

18,5 кВт

22,0 кВт



МОДЕЛЬ	Ц/СТ	* / 1' об/мин	Давление на входе бар	Треб. объем на входе л/мин	Производительность л/мин		кВт	кг	Габариты Д x Ш x В, мм
					25 бар	35 бар			
BA20/2	2/1	760	6	2750	2200	2100	15,0	300	1500 x 750 x 900
			8	3500	2800	2700			
			10	4200	3500	3300			
BA20/3	3/1	650	6	3600	2800	–	15,0	330	1500 x 750 x 900
			8	4500	3600	–			
			10	5400	4300	–			
BA25	3/1	650	6	3400	–	2700	18,5	345	1500 x 750 x 900
			8	4300	–	3400			
			10	5200	–	4150			
BA25	3/1	760	6	4400	3500	–	18,5	345	1500 x 700 x 900
			8	5600	4500	–			
			10	6900	5500	–			
BA30	3/1	760	6	4200	–	3300	22,0	395	1500 x 750 x 900
			8	5400	–	4300			
			10	6300	–	5000			


# КОМПРЕССОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»







7,5 кВт

11,0 кВт

20 бар


30 бар









МОДЕЛЬ	 ц/ст	 /1' об./мин	 л/мин	 бар	 кВт	 кг	Габариты Д x Ш x В, мм
BP10-30	2/2	800	500	30	7,5	195	1300 x 600 x 700
BP15-30	2/2	1000	800	30	11,0	215	1300 x 600 x 700
BP15-20	2/2	1250	1000	20	11,0	215	1300 x 600 x 700

15,0 кВт

40 бар



МОДЕЛЬ	 ц/ст	 /1' об./мин	 л/мин	 бар	 кВт	 кг	Габариты Д x Ш x В, мм
BP20-40	4/3	850	1200	40	15,0	415	1500 x 700 x 900

# БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с прямым приводом











0,75 кВт

1,1 кВт

1,4 кВт

1,1+1,1 кВт

1,4+1,4 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 дБ	 кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4/С-24.OLD10	24	2/1	105	8	0,75	220	65	28	595 x 300 x 600
СБ4/С-24.OLD15	24	2/1	150	8	1,1	220	68	34	595 x 300 x 660
СБ4/С-24.OLD20	24	2/1	200	8	1,4	220	68	36	595 x 300 x 660
СБ4/С-50.OLD15	50	2/1	150	8	1,1	220	68	44	840 x 445 x 740
СБ4/С-50.OLD20	50	2/1	200	8	1,4	220	68	46	840 x 445 x 740
СБ4-100.OLD15Т	100	2/1	300	8	1,1+1,1	220	72	88	1180 x 420 x 900
СБ4-100.OLD20Т	100	2/1	400	8	1,4+1,4	220	72	89	1180 x 420 x 900

## БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ.** Применение в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства. Идеальный источник сжатого воздуха, где недопустимо присутствие масла.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРНОГО БЛОКА:

- Надежные, высокотехнологичные поршневые компрессорные блоки производства Японии.
- Ресурс до ремонта 10 000 часов.
- Поршни и компрессионные кольца устойчивы к износу и к высоким температурам.
- Материал изготовления компрессионных колец – тефлон.
- Воздушный фильтр с повышенной степенью фильтрации.
- Система охлаждения сжатого воздуха с применением концевых охладителей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗМАСЛЯНЫХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»:

- Исключительная надежность.
- Минимальные затраты на эксплуатацию.
- Практически не нуждаются в обслуживании.
- Длительный срок службы.
- Избыточное давление до 14 бар.
- Усиленные, регулируемые по высоте виброопоры.
- Легкий доступ к узлам и деталям.








Компрессоры могут изготавливаться без ресивера или на ресивере емкостью 100-500 литров.



# БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»










2,2 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4-F22	–	2/1	420	10	2,2	220/380	67	900 × 550 × 700
СБ4-100.F22	100	2/1	420	10	2,2	220/380	88	1180 × 500 × 1000



4,0 кВт

5,5 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4-F37	–	2/1	675	10	4,0	380	101	1100 × 600 × 700
СБ4-270.F37	270	2/1	675	10	4,0	380	180	1670 × 600 × 1200
СБ4-F55	–	2/2	690/560	10/14	5,5	380	130	1100 × 600 × 740
СБ4-500.F55	500	2/2	690/560	10/14	5,5	380	250	2000 × 620 × 1440



7,5 кВт

11,0 кВт









МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 кг	Габариты Д × Ш × В, мм
СБ4-F75	–	3/2	1120/900	10/14	7,5	380	158	1100 × 625 × 780
СБ4-500.F75	500	3/2	1120/900	10/14	7,5	380	315	2000 × 620 × 1440
СБ4-F110	–	3/2	1620/1300	10/14	11,0	380	180	1100 × 620 × 820
СБ4-500.F110	500	3/2	1620/1300	10/14	11,0	380	337	2000 × 620 × 1440

# БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с  
прямым приводом



0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт
1,8 кВт
1,5+1,5 кВт
1,8+1,8 кВт









МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 дБ	 кг	Габариты А x В x С, мм
СБ4-24.F114	28	1/1	100	8	0,75	220	72	35	480 × 460 × 750
СБ4-24.GMS150	28	1/1	150	8	1,1	220	75	40	480 × 460 × 665
СБ4-24.GMS150Д	28	1/1	150	8	1,1	220	75	45	480 × 460 × 655
СБ4-50.GMS150	50	1/1	150	8	1,1	220	75	50	480 × 460 × 835
СБ4-24.VS204	28	2/1	200	8	1,5	220	75	45	480 × 460 × 670
СБ4-24.VS204Д	28	2/1	200	8	1,5	220	75	50	480 × 460 × 670
СБ4-50.VS204	50	2/1	200	8	1,5	220	75	50	480 × 460 × 840
СБ4-50.VS204Д	50	2/1	200	8	1,5	220	75	55	655 × 460 × 830
СБ4-24.VS254	28	2/1	250	8	1,8	220	75	45	480 × 460 × 670
СБ4-24.VS254Д	28	2/1	250	8	1,8	220	75	50	480 × 460 × 670
СБ4-50.VS254	50	2/1	250	8	1,8	220	75	50	480 × 460 × 840
СБ4-50.VS254Д	50	2/1	250	8	1,8	220	75	55	655 × 460 × 830
СБ4-100.VS204Т	100	2/1	400	8	1,5+1,5	220	79	105	1140 × 440 × 865
СБ4-100.VS204ТД	100	2/1	400	8	1,5+1,5	220	79	110	1140 × 440 × 865
СБ4-100.VS254Т	100	2/1	500	8	1,8+1,8	220	79	105	1140 × 440 × 865
СБ4-100.VS254ТД	100	2/1	500	8	1,8+1,8	220	79	110	1140 × 440 × 865

серия Д – с осушителем  
Полимерное покрытие внутри ресивера

Компрессоры с  
прямым приводом




0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт

МОДЕЛЬ	 л	 ц/ст	 л/мин	 бар	 кВт	 В	 дБ	 кг	Габариты Д x Ш x В, мм
СБ4-8.F114К	8	1/1	100	8	0,75	220	57	45	760 × 400 × 615
СБ4-16.GMS150К	16	1/1	150	8	1,1	220	57	80	515 × 640 × 800
СБ4-16.GMS150КД	16	1/1	150	8	1,1	220	57	85	515 × 640 × 800
СБ4-16.VS204К	16	2/1	200	8	1,5	220	65	85	515 × 615 × 800
СБ4-16.VS204КД	16	2/1	200	8	1,5	220	65	87	515 × 615 × 800

серия Д – с осушителем  
серия К – в шумозащитном корпусе  
Полимерное покрытие внутри ресивера



[www.remeza.com](http://www.remeza.com)  
[info@remeza.com](mailto:info@remeza.com)



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА